

**BỘ XÂY DỰNG**

-----

Số: 15/2010/TT-BXD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2010

## **THÔNG TƯ**

### **QUY ĐỊNH VỀ CẤM MỐC GIỚI VÀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI THEO QUY HOẠCH ĐÔ THỊ**

*Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009,  
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng,  
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,  
Bộ Xây dựng quy định về cấm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị theo quy định  
tại Điều 57 của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 như sau:*

#### **Chương I**

### **QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Thông tư này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị, triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị.
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị phải tuân theo các quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

#### **Điều 2. Tổ chức lập, phê duyệt Hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa**

Sau khi đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt, UBND các thành phố, thị xã, quận, huyện có trách nhiệm:

1. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị.
2. Triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của mình theo hồ sơ cấm mốc giới được phê duyệt.
3. Tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho chính quyền phường, xã, thị trấn có liên quan để tổ chức bảo vệ sau khi hoàn thành cấm mốc ngoài thực địa.
4. Hàng năm, phối hợp với chính quyền phường, xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, bổ sung, khôi phục các mốc giới bị mất hoặc sai lệch so với hồ sơ cấm mốc giới được phê duyệt.

#### **Điều 3. Các loại mốc giới**

Các mốc giới cần cấm ngoài thực địa gồm: mốc tim đường, mốc chỉ giới đường đỏ, mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng theo hồ sơ cấm mốc giới đã được phê duyệt.

1. Mốc tim đường là mốc xác định toạ độ và cao độ vị trí các giao điểm và các điểm chuyển hướng của tim đường, có ký hiệu TĐ.

2. Mốc chỉ giới đường đỏ là mốc xác định đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, có ký hiệu CGĐ.

3. Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng là mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo, di tích lịch sử, văn hoá và các khu vực cần bảo vệ khác, có ký hiệu RG.

#### **Điều 4. Yêu cầu về hồ sơ cấm mốc giới và quy định bản đồ phục vụ lập hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị**

1. Hồ sơ cấm mốc giới phải tuân thủ đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

2. Hồ sơ cấm mốc giới phải được lập trên bản đồ địa hình dạng số.

3. Ranh giới đo đạc và tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực lập hồ sơ cấm mốc giới:

- Đối với khu vực nội thành, nội thị, hồ sơ cấm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500.

- Đối với khu vực ngoại thành, ngoại thị, hồ sơ cấm mốc giới đồ án quy hoạch chung lập trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000. Hồ sơ cấm mốc giới các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500.

#### **Điều 5. Khoảng cách các mốc giới cấm ngoài thực địa**

Khoảng cách giữa các mốc giới từ 30 mét trở lên tùy thuộc vào địa hình địa mạo khu vực cấm mốc và phải đảm bảo yêu cầu quản lý về ranh giới và cao độ. Trường hợp khoảng cách giữa các mốc giới nhỏ hơn 30 mét thì phải giải trình trong thuyết minh của hồ sơ cấm mốc giới.

#### **Điều 6. Lưu giữ hồ sơ cấm mốc và cung cấp thông tin về mốc giới**

Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị, cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ cấm mốc giới thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cùng cấp và cung cấp tài liệu, số liệu liên quan tới mốc giới cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Kinh phí cho công tác lập hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa**

1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa, bổ sung và khôi phục mốc giới đối với các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

2. Kinh phí của các tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa đối với các đồ án quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

#### **Điều 8. Đơn giá lập hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa**

Đơn giá lập hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa thực hiện theo quy định hiện hành của UBND cấp tỉnh.

## **Điều 9. Điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa**

Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch đô thị phải có đủ điều kiện, năng lực về trắc địa bản đồ theo quy định của pháp luật.

### **Chương II**

## **QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, HỒ SƠ CẤM MỐC GIỚI VÀ TRIỂN KHAI CẤM MỐC GIỚI**

### **Điều 10. Trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới ngoài thực địa**

1. UBND thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và của UBND thành phố.
2. UBND thành phố thuộc tỉnh và thị xã tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới các đồ án quy hoạch quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong đô thị do mình quản lý.
3. UBND quận tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
4. UBND huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn thuộc huyện và quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.
5. UBND huyện thuộc tỉnh tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tại thị trấn thuộc huyện mình quản lý.
6. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cấm mốc giới và triển khai cấm mốc giới các đồ án quy hoạch chi tiết trong khu vực dự án.

### **Điều 11. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị**

Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cùng cấp.

### **Điều 12. Quy định về cấm mốc giới đối với đồ án quy hoạch chung**

1. Đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các mốc giới cấm ngoài thực địa bao gồm:
  - Mốc tim đường các đường phố chính đô thị dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong thành phố;
  - Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố chính đô thị dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong thành phố;
  - Mốc giới ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác.

2. Đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới, các mốc giới cấm ngoài thực địa bao gồm:

- Mốc tìm đường các đường phố chính đô thị và đường khu vực dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong đô thị;
- Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố chính đô thị và đường khu vực dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong đô thị;
- Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác.

### **Điều 13. Quy định về cấm mốc giới đối với đồ án quy hoạch phân khu**

Các mốc giới cấm ngoài thực địa bao gồm:

- Mốc tìm đường các đường phố dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;
- Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;
- Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá và khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

### **Điều 14. Quy định về cấm mốc giới đối với đồ án quy hoạch chi tiết**

Các mốc giới cấm ngoài thực địa bao gồm:

- Mốc tìm đường các đường phố, ngõ phố dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;
- Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố, ngõ phố dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch;
- Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá và khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

### **Điều 15. Nội dung nhiệm vụ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị**

Nhiệm vụ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị bao gồm:

- Xác định yêu cầu cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị;
- Xác định khối lượng công việc cần thực hiện;
- Xác định kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ cấm.

### **Điều 16. Nội dung hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị**

Hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị bao gồm:

1. Thuyết minh hồ sơ cấm mốc giới:

- a) Căn cứ lập hồ sơ cấm mốc giới;
- b) Đánh giá hiện trạng khu vực cấm mốc giới;
- c) Nội dung cấm mốc giới:

- Các loại móc giới cần cắm;
- Số lượng móc giới cần cắm;
- Phương án định vị móc giới;
- Khoảng cách các móc giới;

d) Khái toán kinh phí triển khai cắm móc

e) Tổ chức thực hiện.

2. Bản vẽ cắm móc giới phải được thể hiện vị trí, toạ độ, cao độ của các móc giới cần cắm trên bản đồ được quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

3. Địa CD lưu giữ toàn bộ thuyết minh và bản vẽ.

### **Điều 17. Quy định về cột móc**

1. Cột móc bao gồm đế móc và thân móc, được sản xuất bằng bê tông cốt thép mác 200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết.

2. Đế móc có kích thước 40x40x50 cm.

3. Thân móc có chiều dài 90 cm. Mặt cắt ngang các loại thân móc được quy định như sau:

a) Móc tim đường có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 15 cm;

b) Móc chỉ giới đường đỏ có mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15 cm;

c) Móc ranh giới các khu vực có mặt cắt ngang hình tam giác đều, chiều dài cạnh 15 cm.

4. Mặt móc được gắn tim sứ hoặc tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu móc.

5. Độ sâu chôn móc tối thiểu là 100 cm.

## **Chương III**

### **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **Điều 18. Tổ chức thực hiện**

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ móc giới, triển khai cắm móc giới và quản lý móc giới ngoài thực địa có trách nhiệm thực hiện các quy định của Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

#### **Điều 19. Hiệu lực thi hành**

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

#### **Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Sở QHKT TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, Vụ KTQH, Vụ PC.

**Nguyễn Đình Toàn**